

		stomp enkele deur (CG)		stomp enkele deur (C8)		stomp enkele deur (C7)		stomp enkele of dubbele deur (CA / CB)		stomp enkele deur klima C (G4)		stomp enkele deur (JB / JC) geluidwerend		opdek enkele deur (C9)		enkele schuifdeur 'in de wand' (CE)	
Deurdikte		40 mm		40 mm		40 mm		40 mm / 54 mm ⁽¹⁾		40 mm		54 mm / 50 mm		40 mm		40 mm	
Rapport		2001-CVB-R04505		2001-CVB-R03411		2009-Efectis-R0801 2010-Efectis-R0641		2010-Efectis-R0037 2010-Efectis-R0087		2010-Efectis-R0037 2010-Efectis-R0087 2011-Efectis-R0174		2012-Efectis-R9473 2013-Efectis-R0144 2013-Efectis-R0239		tno 96-CVB-R0948 93-CVB-R1370 2002-CVB-B04990		2012-effectis-R0088 94-CVB-R1174	
Onderzoek volgens		NEN 6069		NEN 6069		NEN 6069 / NEN-EN 1634-1		NEN 6069 / NEN-EN 1634-1		NEN 6069 / NEN-EN 1634-1		NEN 6069 / NEN-EN 1634-1		NEN 6069		NEN 6069	
Kozijn, staal	scheidingswand	metalstud	steenachtig	metalstud	steenachtig	metalstud	steenachtig	metalstud	steenachtig	metalstud	steenachtig	metalstud	steenachtig	metalstud	steenachtig	metalstud	steenachtig
	montage MonoPlus / Mono	nee		nee ja		ja		ja, gevuld (fabrieksmatig)		ja, gevuld (fabrieksmatig)		Mono, gevuld (fabrieksmatig)		nee ja		ja	
	montage DuoFlex	nee		nee nee		nee		ja, gevuld (fabrieksmatig)		ja, gevuld (fabrieksmatig)		ja, gevuld (fabrieksmatig)		nee nee		nee	
	inmetsel Solid	nee		nee ja		ja		ja, gevuld (fabrieksmatig)		ja, gevuld (fabrieksmatig)		ja, gevuld (fabrieksmatig)		nee ja		ja	
	aanslagspanning	n.v.t.		45 x 15 mm		45 x 15 mm		45 x 15 mm		45 x 15 mm		60 x 15 mm / 55 x 15 mm		25 x 15 mm		n.v.t.	
	afdichtingsprofiel	n.v.t.		dop / snoer		dop / snoer		dop / snoer		dop / snoer		snoer		dop / snoer		n.v.t.	
Kozijn, hout	min. 550kg/m3 aanslagspanning	45 x 25 mm		45 x 25 mm		45 x 25 mm		45 x 25 mm		45 x 25 mm		59 x 25 mm / 55 x 25 mm		25 x 25 mm		n.v.t.	
	min. 600kg/m3 aanslagspanning							45 x 17 mm									
Maximum afmeting		max. hoogte: 2315 mm max. breedte: 930 mm		max. hoogte: 2315 mm max. breedte: 930 mm		max. hoogte: 2380 mm max. breedte: 1065 mm let op! max. opp.: 2,3 m2		max. hoogte: 2700 mm max. breedte: 1235 mm let op! max. opp.: 3,1104 m2 dubbel max. passieve vleugel ≥ halve breedte actieve vleugel		max. hoogte: 2400 mm max. breedte: 1235 mm		Houten kozijn: max. hoogte: 2347 mm max. breedte: 1070 mm Stalen kozijn: max. hoogte: 2315 mm max. breedte: 980 mm		max. hoogte: 2315 mm max. breedte: 930 mm		max. afm.: 2300 x 1130 mm of max. afm.: 2100 x 1280 mm	
Brandwerend product in deurrand		nee		onzichtbaar		onzichtbaar		boven- en onderkant zichtbaar		boven- en onderkant zichtbaar		boven- en onderkant zichtbaar		boven- en zijkant zichtbaar		zichtbaar	
Draainaad boven		max. 3 mm		max. 3 mm		max. 3 mm		max. 3 mm		max. 3 mm		max. 3 mm		max. 4 mm		n.v.t.	
Draainaad hang- en sluitzijde		2,5 mm		2,5 mm		2,5 mm		2,5 mm		2,5 mm		2,5 mm		3,5 mm		n.v.t.	
Draainaad onder		4 mm		4 mm		4 mm		8 mm		8 mm		8 mm		4 mm		n.v.t.	
Slot voorzien van brandwerend product		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
Brandwerend product achter scharnier		nee		nee		nee		nee		nee		nee		nee		n.v.t.	
EW30 glas 12 mm max. 1,243 m ²	breedte: ≤ 690 mm hoogte: ≤ 1765 mm fries: ≥ 140 mm bwh: ≥ 400 mm	optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		nee		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		nee	
	Glaslatten	geschroefd		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm		n.v.t.		hart-op-hart 250 mm	
Ei30 glas 16 mm max. 0,772 m ²	breedte: ≤ 680 mm hoogte: ≤ 1250 mm fries: ≥ 140 mm bwh: ≥ 400 mm	optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm		op aanvraag		optioneel, kan ook als meervoudige beglazing met tussenfries ≥ 150 mm	
	Glaslatten	gespijkerd		hart-op-hart 150 mm		hart-op-hart 150 mm		hart-op-hart 150 mm		hart-op-hart 150 mm		hart-op-hart 150 mm		hart-op-hart 150 mm		hart-op-hart 150 mm	
		geschroefd		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm		hart-op-hart 250 mm	
Kabeldoorvoer		nee		nee		optioneel		optioneel		optioneel		nee		nee		nee	
Valdorpel		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel	
Aluminium deurnaald		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		optioneel		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
Wisseldeur		nee		nee		nee		optioneel (speciale voorzieningen noodzakelijk)		nee		nee		nee		n.v.t.	
Meerpuntslot i.p.v. hoofdslot		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		nee		optioneel		nee	
Spionoog		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		optioneel		nee	
Deurpaneel sponning/contra-sponning		nee		nee		nee		optioneel, deur en paneel: max. hoogte: 2700 mm max. breedte: 1235 mm let op! max. opp.: 3,1104 m ²		nee		optineel		nee		n.v.t.	
Extra functies ⁽²⁾	standaard	spaanvulling Rw 30 dB		spaanvulling Rw 30 dB		spaanvulling Rw 30 dB		spaanvulling Rw 30 dB		spaanvulling Rw 30 dB		akoestische vulling Rw 46dB (54 dik) / Rw 43dB (50 dik)		spaanvulling Rw 30 dB		n.v.t.	
	optioneel geluidwerend	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		3-lagen spaanvulling Rw 40 dB		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
	optioneel inbraakwerend	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		3-lagen spaanvulling Rw 40 dB, WK2 ⁽³⁾		n.v.t.		akoestische vulling Rw 46dB, WK2 ⁽³⁾		n.v.t.		n.v.t.	
Afwerking deuren		Vervo geplamuurd / Brucoral HPL		Vervo geplamuurd		EBC-lak / Vervolux UV-lak / Brucoral HPL		Vervo geplamuurd / EBC-lak Vervolux UV-lak / Brucoral HPL		Vervo geplamuurd / EBC-lak Vervolux UV-lak / Brucoral HPL		Vervo geplamuurd / EBC-lak Vervolux UV-lak / Brucoral HPL		EBC-lak / Vervolux UV-lak / Brucoral HPL		EBC-lak / Vervolux UV-lak / Brucoral HPL	
HPL-deur met ABS stootranden		nee		nee		optioneel		voor 40 mm		optioneel		nee		n.v.t.		n.v.t.	

⁽¹⁾ Ook verkrijgbaar in 54 mm dikke uitvoering (CB). Deze is leverbaar met een voorziening voor ingebouwde deurdranger ITS 96.

⁽²⁾ Zie ook onze geluidwerendheidsmatrix en inbraakwerendheidsmatrix.

⁽³⁾ Indien de inbraakwerende uitvoering wordt toegepast kan er volgens het rapport geen glas geplaatst worden.